

moreno macchine utensili

TORNIO CONTROLLO NUMERICO **INDEX MOD.G 300 BY** CNC **INDEX C200-4** USATO
SECOND HAND INDEX NUMERICAL CONTROL LATHE G 300 BY MODEL WITH CONTROL
UNIT INDEX 200-4

CODE 9607

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Diametro tornibile/ <i>Turning diameter</i>	mm	250
Diametro tornibile standard/ <i>Standard turning diameter</i>	mm	250
Diametro ammesso in rotazione/ <i>diameter max (during swing)</i>	mm	590
Lunghezza max tornibile/ <i>Max. turning length</i>	mm	710
Diametro mandrino autocentrante/ <i>Chuck diameter</i>	mm	315
Attacco mandrino/contromandrino/ <i>Spindle-sub spindle nose</i>	ASA	8 (ISO 702/1)
Velocità mandrino/contromandrino/ <i>Spindle speed</i>	g/min	3500
Potenza motore mandrino/contromandrino/ <i>Motor power</i>	kW	43/57-28/40
Diametro foro mandrino/ <i>Spindle hole</i>	mm	140
Diam. passaggio barra mandrino/controm. / <i>Bar capacity spindles</i>	mm	90
Torretta utensili/ <i>Tool turret</i>	n	2x12
Avanzamenti rapidi X-Z-Y/ <i>Rapid feeds</i>	mm/min	X- Z 20 – Y 7,5
CNC INDEX C200-4 SINUM.		
Lunghezza/ <i>Length (con convogliatore/with chip conveyor)</i>	mm	5895
Larghezza/ <i>Width</i>	mm	2155
Altezza/ <i>Height</i>	mm	2150
Peso netto/ <i>Net weight</i>	Kg	6550
Anno di costruzione/<i>Year of construction</i>		2000
Matricola/<i>serial nr.</i>		500325

ACCESSORI/FITTINGS

- apertura/chiusura automatica dello sportello area di lavoro/*automatic door*
- 2 assi C / 2 C axis
- 2 autoc. 3 griffe serraggio rapido SCHUNK THW210-52/ 2 SCHUNK 3 jaws chucks mod. THW 210-52
- dispos. ROTOCLEAR su sportello area di lavoro mod.A-P1620550/ ROTOCLEAR device on automatic door(mod.A-P1620550)
- 6 portautensili rotanti INDEX/ 6 INDEX driven toolholders
- 1 p.utensile a 3 griffe con presa/scarico pezzo INDEX /1 INDEX toolholder mod.87.04
- sensore per controllo scarico pezzo/rottura punte sul contromandrino/ Sensor on subspindle for checking unloading turned parts
- convogliatore trucioli raschiante KNOLL mod.485 K-1/200 /KNOLL chip conveyor scraper type mod. 485 K-1/200
- apparato per filtrazione emulsione KNOLL mod. HF100-530/KNOLL device for coolant
- soffio aria sul contromandrino/*subspindle air blow*
- vasche a pavimento una per tornio l'altra per apparato Knoll/2 Tanks for liquids
- 2 condizionatori per armadio elettrico RITTAL mod.SK 3298500/ 2 refrigerators for electric cabinet RITTAL mod.SK 3298500